



Toruń, dnia 15.07.2025 r.

CKU-DG 17/2025/ZD

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA STOLIKI I BASEN JEDNOKOMOROWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Liczba sztuk
1	Stoliki: przestronny obszar roboczy: Powierzchnia robocza 122 cm dla wygodnej pracy nad projektami. Zintegrowana organizacja narzędzi: Wbudowana perforowana płyta ułatwiająca rozmieszczenie narzędzi. Doskonała stabilność: 30 mm blat z wysokiej jakości drewna kauczukowego z przezroczystą powłoką. Zwiększona wytrzymałość: rama w kształcie litery H ze wspornikiem belki poprzecznej i stalowymi nogami 50x50 mm, które mogą utrzymać do 907 kg. Zasilanie: Gniazda z certyfikatem ETL z przełącznikami i organizerem kabli. Regulowane nóżki: Regulowane metalowe nóżki przystosowane do nierównych podłóg i antypoślizgowe gumowe podkładki. Wszechstronna regulacja wysokości: Pięć regulowanych wysokości (od 80 cm do 100 cm) dla różnych środowisk. Dodatkowa przestrzeń do przechowywania: Półka pod stołem i trzy perforowane półki o wymiarach 40,6 x 61 cm zwiększające przestrzeń do przechowywania. Szybki montaż: Wstępnie nawiercone otwory do szybkiego i łatwego montażu. Cechy: Perforowany panel, 2-warstwową deska do przechowywania Materiał: Stal Kolor: Drewno beżowe, Typ powierzchni: Lakierowana, zabezpieczona przed wodą Typ podstawy: Nogi Materiał ramy: Stal stopowa Nośność: 707 kg Wymagany montaż: Tak Waga przedmiotu: 46,4 kg, wymiar blatu roboczego 56 cm x 122 cm	8
2	SZEROKOŚĆ: 1000 mm GLEBOKOŚĆ: 600 mm WYSOKOŚĆ: 850 mm	1



CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

87-100 Toruń, Plac Św. Katarzyny 8, tel. 56 652 22 43, 56 657 74 90, fax 56 657 74 52

NIP 956-22-83-143, REGON 340853742, certyfikat ISO 9001:2015



DŁUGOŚĆ KOMORY:	886 mm
SZEROKOŚĆ KOMORY:	443 mm
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY:	300 mm
MATERIAŁ:	stal nierdzewna
GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ:	ASI 304
KOLOR:	inox

Wykonany ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja spawana gwarantująca dużą wytrzymałość i stabilność.
- Przetłoczenie w dnie basenu na tzw. kopertę w celu całkowitego odprowadzenia wody.
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: Ø50 mm.
- Otwór na baterię: Ø30 mm.
- Maskownica czołowa.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Tylne nogi odsunięte od ściany na 100 mm, dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.
- Wysokość nóżek: 160 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.

SPECJALISTA

ds. ekologicznych

Robert Wczesniak

Robert Wczesniak



